

Генератор РЧ сигналов DSG821A

Описание



DSG821A – комбинированный высокочастотный генератор сигналов базового уровня с расширенным функционалом модуляции (АМ/ЧМ/ФМ/Имп./IQ) и рабочим диапазоном частот от 9 кГц до 2,1 ГГц. Генератор РЧ сигналов выполнен в виде настольного моноблока с цветным дисплеем 3,5». Имеет небольшой вес (4.2 кг) и габариты (262 x 112 x 320 мм). Не требует долгой настройки перед началом проведения работ. Предназначен для разработки, производства и измерений электронных компонентов и устройств в производственных и лабораторных целях. Прекрасно подойдет для использования в процессах разработки, производства, отладки и ремонта электронных устройств, средств и систем связи, НЧ/СВЧ-изделий; также в функциональном тестировании, лабораторных исследованиях, испытаниях на ЭМС.

Преимущества

- Частотный диапазон выходного сигнала: от 9 кГц до 1,5 ГГц;
- Точность установки амплитуды: <0.5 дБ;
- Уровень выходного сигнала до +20 дБм;
- Уровень фазовых шумов менее -105 дБн/Гц при отстройке 20 кГц;
- АМ/ЧМ/ФМ аналоговая модуляция;
- IQ модуляция
- Импульсная модуляция и генератор импульсных последовательностей (опция);
- Все типы модуляции поддерживают режимы внутренней и внешней модуляции;
- Высота 2U для установки в стойку; предусмотрен комплект для монтажа в стойку;
- Функция цифровой схемы автоматической регулировки уровня;
- Электронный аттенюатор;
- Интерфейсы связи USB/LAN для дистанционного управления.

Комплект поставки

- Генератор РЧ сигналов;
- Шнур питания;
- Краткое руководство.

ГЕНЕРАТОРЫ РЧ СИГНАЛОВ RIGOL

DSG821A

Технические характеристики

Модель	Частотный диапазон	Диапазон показателей амплитуды	Точность амплитуды	Однополосный фазовый шум (SSB)	Функция модуляции
DSG821A	9 кГц~2.1 ГГц	-110 дБм ~ +13 дБм	<0.5дБ	<-112 дБн/Гц@20 кГц	AM/FM/ØM/Pulse/IQ

Аксессуары

Описание	Модель аксессуара	Входит/не входит в комплектацию
Комплект для монтажа в стойку (для одного инструмента)	RM-1-DG1000Z	нет
Комплект для монтажа в стойку (для двух инструментов)	RM-2-DG1000Z	нет
USB кабель	CB-USBA-USB-B-FF-150	нет
BNC кабель (длина 1 метр)	CB-BNC-BNC-MM-100	нет
USB-GPIB адаптер	USB-GPIB	нет
Аттенюатор 30 дБ высокой мощности, максимальная мощность 100 Вт	ATT03301H	нет
В комплект входит аттенюатор 6 дБ (1 шт.), аттенюатор 10 дБ (2 шт.)	RF Attenuator Kit	нет
В комплект входит: Адаптер N(F)-N(F) (1шт), адаптер N(M)-N(M) (1шт), адаптер N(M)-SMA(F) (2шт), адаптер N(M)-BNC(F) (2шт), адаптер SMA(F)-SMA(F) (1шт), SMA(M)-SMA(M) адаптер (1шт), BNC T тип адаптера (1шт), 50 Ω SMA нагрузка (1шт), 50 Ω BNC импеданс адаптер (1шт)	RF Adaptor Kit	нет
N(M)-SMA(M) RF кабель	CB-NM-SMAM-75-L-12G	нет
N(M)-N(M) RF кабель	CB-NM-NM-75-L-12G	нет

Опции

Описание	Модель	Входит/не входит в комплектацию
Импульсная модуляция, генератор импульсов	DSG800-PUM	нет
Генератор последовательности импульсов (Опция DSG800-PUM будет установлена автоматически после установки этой опции)	DSG800-PUG	нет
Высокостабильный опорный генератор	OCXO-B08	нет