

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 17000EH3A



Свойство	Значение
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Гарантия, срок (мес)	12
Ёмкость масляной системы (л)	2,3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5,6
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Модель	TSS SGG 17000EH3A
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Глушитель	да
Тип генератора	синхронный
Тип запуска	электростартер
Отключение по низкому уровню масла	да
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	да
Регулятор напряжения	AVR
Вес брутто (кг)	217
Мощность номинальная, кВт	15,5
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Масса, кг	216
Вид топлива	бензин
Степень защиты	IP 23
Длина (мм)	1 050

Ширина (мм)	670
Высота (мм)	720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x670x720
Объём топливного бака (л)	40
Количество цилиндров	2
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Модель двигателя	2V90F
Напряжение (В)	400/230
Рабочий объём двигателя (л)	0,999
Серия	SGG
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	29,5
Уровень шума (дВ/7м)	82
Частота, Гц	50
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000,18000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	27,21/37
Комплектация	Электрическая вилка - 1 шт., колёса
Мощность номинальная, кВА	19,4
Мощность максимальная, кВт	16,5
Мощность максимальная, кВА	20,6